

## 7. Гарантії виробника та відомості про приймання

Гарантійний строк експлуатації ЗПК торгової марки «Автопристрій» складає 12 місяців від дня продажу через торгівельну мережу за умови виконання споживачем правил, вказаних в даному технічному паспорті. Забороняється робити будь-які зміни в конструкції ЗПК. Невиконання даної умови призведе до втрати гарантії на придбаний товар. Дата продажу та реквізити продавців повинні бути обов'язково відмічені в технічному паспорті. В разі виявлення несправності в конструкції ЗПК в період гарантійного строку прохання звертатись до продавця ЗПК, або у відділ контролю якості підприємства-виробника за тел. 0433524882. ЗПК виготовлено та упаковано згідно конструкторської документації та відповідає вимогам технічних умов ТУ У 29.3-2614208315-002:2014 і придатний до експлуатації.

Пакувальник:	Приймальник:
Дата пакування:	М. П.
Дата продажу:	М. П.
Продавець:	

## 8. Контактна інформація виробника:



Адреса: 23600, Україна, Вінницька область,  
м. Тульчин, вул. Петра Захарова (колишня Лобача), 36.  
Роздрібна торгівля: +38(098) 242-43-92  
Оптова торгівля: +38(098) 079-53-77, +38(093) 520-51-62,  
+38(066) 281-60-68. E-mail: [autoprystryj@i.ua](mailto:autoprystryj@i.ua),  
Веб-сайт: <http://www.avtoprystryj.com.ua>



## ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ ЗАХИСТ ПІДДОНУ КАРТЕРА АВТОМОБІЛЯ НОМЕР ПО КАТАЛОГУ - ФЛ.1



FIAT LINEA (2007--) 1.4, 1.3D МКПП

### 1. Загальна інформація

Захист піддону картера (надалі по тексту ЗПК) призначений для встановлення на автомобілі знизу для захисту від попадання води та бруду, а також від можливих пошкоджень.

### 2. Технічні характеристики

Матеріал	сталь листова
Товщина, мм	2
Габаритні розміри, мм	1080 x 780
Вага, кг	10

### 3. Вимоги з техніки безпеки та технічного обслуговування ЗПК

Роботи по монтажу ЗПК рекомендується проводити на спеціалізованих станціях технічного обслуговування не менш ніж двома особами.

Обов'язкові вимоги:

1. Поставити автомобіль на ручні гальма.
2. Ввімкнути найнижчу передачу.
3. Під колеса підкласти підпори, якщо автомобіль піднятий домкратом чи підйомником необхідно встановити підставки.

ЗПК повинні кріпитися до колісних транспортних засобів таким чином, щоб були витримані зазори між ЗПК та картером не більше 25-30 мм, щоб не зменшувати дорожній просвіт автомобіля.

Технічне обслуговування включає огляд та підтяжка різьбових з'єднань (через кожні 1000 км пробігу) момент затяжки метизів згідно таблиці.

РОЗМІР	M6	M8	M10	M12	M14	M16
Nm	9	20	45	75	120	190

### 4. Інструкція установки ЗПК на автомобіль

1. Демонтувати штатний пильник.
2. Приставити ЗПК до посадочних місць.
3. Зафіксувати болтами M10x25 та M8x25 до підрадіаторної планки.
4. Зафіксувати задню частину ЗПК болтами M10x25 до задньої поперечної балки.

### 5. Схематичне креслення ЗПК



### 6. Комплектація ЗПК

Найменування	Кількість, шт
Технічний паспорт	1
Стальна панель	1
Болт M10x25	4
Болт M8x25	2
Шайба Ø10x30	4
Шайба Ø8x24	2
Гровер Ø10	4
Гровер Ø8	2

Дякуємо за підтримку українського виробника!